

UWAGI OGÓLNE BRANŻY SANITARNEJ

1. Rysunku nie skalować.
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i powiadomić o rozumiane innych branż.
3. Ostateczną koordynacją przeprowadzić na budowie.
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne zgłaszać Nadzorcom Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Nawiązywanie pod przewodzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich zgodności z pozostałymi branżami.
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które dotyczą jedynie zmiana technologii) muszą być uzgodnione z Projektantem.
6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji dzwi i otworów, wszystkie produkcja pochemnej z projektem konstrukcji.
7. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronne w klasie odporności ogniowej przegrody.
8. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych kołnierzach ochronnych.
9. Sposób montażu rurociągów winien być potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z Konstruktorem budynku.
10. Kolor, wzór/gat i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

LEGENDA:

HP25	projektowany hydrant DN25 w konfiguracji pionowej z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową
	istniejąca instalacja przeciwpożarowa, nad wyrzutnia
	projektowana instalacja przeciwpożarowa, nad wyrzutnia - II ETAP
	odwodnienie siłownia instalacja (rzeczcie poziomy), nad wyrzutnia
Dn50	średnica dowolna rurociągu
P1	oznaczenie osi ściany (przez instalacji przeciw pożarowej)
	oznaczenie przejść przez przegrody ppoż.
	zawór czerpalny z zaworem antybakteryjnym typu HAZIE (wlew zabezpieczenia instalacji przed przedmiem wstecznym, w przypadku wystąpienia spadku ciśnienia w sieci.

UWAGA:

Odwodnienie siłownia instalacja p.poż. wykonać ze stali szybkowalnej Dn 15 wdęcając do najbliższej armatury zamkniętej, a w przypadku braku armatury do której można by była wykonać taka podłączenie całkowicie zawierzeń wykonać z rurociągu stalowego Dn 15 (wlew zabezpieczenia instalacji przed przedmiem wstecznym, w przypadku wystąpienia spadku ciśnienia w sieci.

UWAGA:

W celu prawidłowej pracy instalacji, zaleca się aby przeciwnicy ciśnieniowe stosowanego pożarowszczego sposobu wody przy pomocy przyłączowego zaworu czerpalnego w dolej minimalną rzeczą.

UWAGA:

1. Zawory czerpalne zgodnie z częścią opisową dokumentacji. Na rysunkach nie został wariowany
2. Wycinki pomieszczenia są pewnej bez zamknięcia dowcaria w miejsca wylotu z kanalizacjami.
3. Wyjątek od tej reguły dopuszczamy wyłącznie w szczegółach technicznych na specyfikacji wyjątek np. OKCM.

aka-technologie.eu
ul. Rzemieślnicza 29
42-200 Częstochowa

NIP 849-104-78-51
☎ +: 34 322 12 52
✉ biuro@aka-technologie.eu

Inwestor	UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁÓDZI PRZY UL. SPORNEJ 36/50
Temat	PROJEKT DOSTOSOWANIA KOMPLEKSU BUDYNKÓW SZPITALNYCH DO AKTUALNYCH WYMOGÓW P.POŻ. BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDROFORNIOWEJ WODY PRZEMYSŁOWEJ I PITNEJ DLA BUDYNKU ZESPOŁU SZPITALA KLINICZNEGO NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁÓDZI - II ETAP

Adres obiektu budowlanego	91-738 ŁÓDŹ, UL. SPORNA 36/50 222, NR EWID.: 59/6, 59/14, DBR[B B-54		Nr projektu: 18.248	Projekt budowlano-wykonawczy zamienny
Tytuł rysunku	Rzut piwnicy – instalacja p.poż.		Skala: 1:100	Nr rysunku: HP3
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis / Data sporządzenia
Projektował	mgr inż. Krzysztof Żebyłowicz	sanitarna	45/0/0	
Sprawdził	mgr inż. Jacek Mąka		41/4/0	08.2018

D			
C			
B			
A			
Wersja	Data	Zmiany i uwagi	Opracował

Prawa autorskie zastrzeżone.
Rozpoczęcie robót i projektowanie konstrukcji.