## UWAGI OGÓLNE BRANŻY SANITARNEJ

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Dostawcą konstrukcji przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace przejściowe. Ewentualne wady konstrukcyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niezastosowanie pkt powodowane robót w oparciu o niniejszy projekt, bez zgody bez sprawdzenia ich odmiennie dla architektury i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia poniesienie z projektem konstrukcji.

7. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego należy uszczelnić ogniochronne w klasie odporności ogniowej przegrody.

8. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem ppoż przeciwpożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych.

9. Sposób montażu kurczące winien być potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z Kontraktorem budynku.

10. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

## LEGENDA:

| | |
|---|---|
| HP25 | projektowany hydrant DN25 w konfiguracji przenoś z dodatkowym wejściem na górnej powierzchni. |
| | istniejąca instalacja przeciwpożarowa, rad wzrokowa |
| | projektowana instalacja przeciwpożarowa, rad wzrokowa - II ETAP |
| | odwodnienie układu instalacji przeciw pożarowej, rad wzrokowa |
| Dn50 | średnica dwego układu |
| P1 | oznaczenie osi na rzucie przez instalacji pożarów przejawiej |
| B=8 | oznaczenie przejść przez przegrody ppoż. |
| | miejsc zamykany z zawiorem antyzalewkowym typu HAZ30 celem zabezpieczenia instalacji przed przedostaniem niebezczynu, w przypadku wystąpienia spadku ciśnienia w sieci. |

## UWAGA:

Obowiązkowe odcinka instalacji p.poż. wykonać on stali ocynkowanej.Do 10 włącznie do najbliższej armatury odcinającej należy zamontować zawór antyzalewkowy typu HAZ30 celem zabezpieczenia instalacji przed przedostaniem czynnikiem z zawiorem antyzalewkowym typu HAZ30 celem zabezpieczenia instalacji przed przedostaniem widocznym, w przypadku wystąpienia spadku ciśnienia w sieci.

## UWAGA:

W celu prawidłowej pracy instalacji, zaleca się aby pracownicy obiektu/ochrona dokonywali jednorazowego spustu wody przy pomocy przetrzeszczonego zaworu (zorzystanego w kotle) minimalną ilością 5l.

## UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową ekspertyzy. Na rysunkach nie został zaniesiony:
   - ciąg zaimie pow. i niedeniczych,
   - ciąg zaimie pow. i niedeniczych,
   - Wszelkie ad wg.majdu dopuszczone wyłącznie w oznaczych wyróżnących ich w specyfikacji opisie wg. OKRM


alu-technologie.eu
ul. Bonifratrowska 29
42-200 Częstochowa

NIP 949-154-78-51
☎ w. + 34 323 12 82
✉ biuro@alu-technologie.eu


| | |
|---|---|
| Inwestor | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁODZI PRZY UL. SPORNEJ 36/50 |
| Temat | PROJEKT DOSTOSOWANIA KOMPLEKSU BUDYNKÓW SZPITALNYCH OO AKTUALNYCH WYMOGÓW P.POŻ. BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU "B" ORAZ "A" UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁODZI - II ETAP |
| Adres obiektu budowlanego | 91-738 ŁÓDŹ, UL. SPORNA 36/50<br>322, NR EWID.: 1/66, 33/14, OBRĘB 8-54 |
| Nr projektu | 45.342 |
| Projekt: | Kubowski-wykonawcy-pomiary |
| Tytuł rysunku | Rzut I piętra - instalacja p.poż. |
| Skala: 1:100 | Nr rysunku: WP4 |

| | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień budowlanych | Podpis | Data opracowania |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektował | mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz | sanitarna | 45/02 | | 06.2018 |
| Sprawdził | mgr inż. Jacek Myga | | 414/02 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Rewizja | Data | Zmiany i uwagi | Opracował |


Projekt chroniony prawem autorskim.


Rozpoczęcie robót z projektem konieczne.